APPLICATION

The Blocfor 6 ESD is a self-retracting fall arrest device designed to offer **maximum protection** while ensuring **unparalleled comfort of use**. It is equipped with the exclusive ESD (End System Dissipator) system. This ESD system ensures that the operator experiences a force of less than 600 daN even if they fall when the strap is completely unwound. It offers optimal comfort and significantly reduces the impact on the user's body in the event of a fall.

The **Blocfor 6 ESD** has a built-in swivel that prevents twisting and ensures smooth, effortless strap retraction. Its visual fall indicator allows you to check at a glance whether the device has been dropped, providing simple and reliable control of its integrity.
Thanks to its low weight and compact size, it is easy to carry without ever hindering the operator's movements. Its optimised ergonomics ensure intuitive and comfortable handling, even during prolonged use.

Versatile and reliable, it is suitable for the most demanding tasks:

- **Maintenance work at height**: scaffolding, roofs, and terraces.
- **Safe horizontal use**: even on sharp edges with a radius of 0.5 mm or more.




50 kg to 150 kg use



Horizontal use & EDGE compliant





TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensions:
  - o Height (A): 760 mm
  - o Width (B): 136 mm
  - oThickness (C): 73 mm
- Total length of strap when fully extended: 6 m
- 25 mm wide polyethylene strap
- Polyester energy dissipator integrated into a kit for greater durability
- ABS-filled polyamide plastic casings, UV-resistant and highly resistant to impact and aging.
- Device equipped with an M47 connector at the end of the dissipator and an M24 connector.
- Weight: 2.42 kg
- Minimum working load: 50 kg
- Maximum working load (operator and equipment): 150 kg



M24 Connector
Frequent connexion
Double safety lock
Bichromated steel
Opening ø 19 mm

APPLICABLE STANDARDS

- EN 360 : 2023

STANDARD PRODUCTS

Code	Description	Weight	Dimensions AxBxC
70662	B6 ESD M24-M47	2.42 kg	760 x 136 x 73 mm

LOGISTIC INFORMATION

Code	Description	EAN Code	Weight (incl. packaging)	Packaging size
70662	B6 ESD M24-M47	3600230706627	2.75 kg	280 x 210 x 90 mm

APPLICATION

Le **Blocfor 6 ESD** est un antichute à rappel automatique conçu pour offrir une **protection maximale** tout en garantissant un **confort d'utilisation inégalé**. Il est équipé du système exclusif ESD (End System Dissipator). Ce système ESD assure à l'opérateur une force inférieure à 600 daN même si ce dernier chute lorsque la sangle est complètement déroulée. Il offre un confort optimal et une réduction significative de l'impact sur le corps de l'utilisateur en cas de chute.

Le **Blocfor 6 ESD** dispose d'un émerillon tourillonnant intégré qui empêche toute torsion et garantit un enroulement de la sangle fluide et sans effort. Son témoin de chute visuel permet de vérifier en un coup d'œil si l'appareil a subi une chute, offrant ainsi un contrôle simple et fiable de son intégrité.
Grâce à son poids et son encombrement réduit, il se transporte facilement sans jamais gêner les mouvements de l'opérateur. Son ergonomie optimisée assure quant à elle une prise en main intuitive et confortable, même lors d'interventions prolongées.

Polyvalent et fiable, il accompagne les interventions les plus exigeantes :

- **Travaux de maintenance en hauteur** : échafaudages, toitures et terrasses.
- **Utilisation horizontale sécurisée** : même sur des arêtes vives dès 0,5 mm de rayon.






Utilisable
de 50 kg à 150 kg



Utilisable
à l'horizontale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions :
  - Hauteur (A) : 760 mm
  - Largeur (B) : 136 mm
  - Epaisseur (C) : 73 mm
- Longueur du produit lorsque la sangle est complètement déroulée : 6 m
- Sangle en Polyéthylène largeur 25 mm
- Dissipateur d'énergie en Polyester intégré dans une trousse pour une meilleure longévité
- Carters plastiques en polyamide chargé ABS, anti-UV très résistant aux chocs et au vieillissement.
- Appareil équipé d'un connecteur M47 en extrémité de dissipateur et d'un connecteur M24.
- Poids : 2.42 kg
- Charge minimale d'utilisation : 50 kg
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg





Connecteur M24
Connexion fréquente
Verrouillage double sécurité
Acier bichromaté
Ouverture ø 19 mm

NORME APPLICABLE

- EN 360 : 2023

PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids	Dimensions AxBxC
70662	B6 ESD M24-M47	2.42 kg	760 x 136 x 73 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage)	Dimensions emballage
70662	B6 ESD M24-M47	3600230706627	2.75 kg	280 x 210 x 90 mm