ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE

TRACTEL

Fiche technique

Stopfor MSP 150 kg

APPLICATION



Le **Stopfor MSP 150 kg** est un antichute mobile coulissant conçu pour évoluer sur un support d'assurage flexible en corde toronnée de diamètre 14 mm*. Sa mise en place sur la corde est simple, rapide et intuitive.

Grâce à son concept innovant de verrouillage sans mâchoire, il offre un fonctionnement plus fiable et plus fluide que les systèmes conventionnels. En cas de chute ou de changement brusque de position de l'utilisateur, le blocage est assuré directement par le corps de l'appareil, supprimant ainsi les risques de dysfonctionnement liés aux mécanismes de verrouillage traditionnels.

Le **Stopfor MSP 150 kg** est particulièrement compact, ergonomique et robuste, tout en garantissant un excellent confort d'utilisation.

Son système anti-retournement améliore la sécurité lors des déplacements sur le support d'assurage, tandis que sa fonction parking facilite les opérations de mise en place et de positionnement.

Sa conception ouvrante permet de réaliser les opérations d'installation et de maintenance facilement, sans avoir à démonter l'antichute. L'ouverture de l'appareil s'effectue simplement en retirant le connecteur de sécurité et en pivotant les flasques latéraux, pour une installation rapide et intuitive sur la corde.

Fabriqué en acier, le **Stopfor MSP 150 kg** se distingue par sa robustesse et sa grande résistance à l'usure.

Il constitue une solution idéale pour les travaux en hauteur nécessitant un équipement fiable, durable et simple d'utilisation.

**Les cordes toronnées compatibles sont renseignées dans la fiche technique T-2152*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux : flasques en acier électrozingué et axes en acier inoxydable
- 1 Connecteur acier M24 seul ou longe LS03 : 1 connecteur acier M10 + 1 longe polyester de 30 cm + 1 connecteur acier M41 ou M42
- Charge minimale à maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 50 à 150 kg.
- Conçu pour une utilisation avec une corde toronnée en polyamide Tractel de diamètre 14 mm, vendue séparément
- Poids nu de l'antichute mobile sans connecteur : 360 g



Utilisable de 50 kg à 150 kg



Utilisable à l'horizontale

	Corde toronnée Ø 14 mm	Système anti-retournement	Fonction parking	Flasque en aluminium	Charge maximale utilisateur 150 kg	Utilisation verticale	Utilisation horizontale
Stopfor MSP 150 kg	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI

Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2026 Alimak Group. All rights reserved.





NORMES APPLICABLES

- EN 353-2:2024

PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids (g)
221468	STOPFOR MSP-M24-150KG	555
207018	STOPFOR MSP-LS03-M10M41-150KG	800

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (g) (incl. emballage)	Dimensions emballage (mm)
221468	STOPFOR MSP-M24-150KG	3600232214687	695	120 x 170 x 90
207018	STOPFOR MSP-LS03-M10M41-150KG	3600232070184	940	120 x 170 x 90

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO
info.tsas@alimakgroup.com

Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2026 Alimak Group. All rights reserved.